

## 2. TYNNYRINKÄSITTELY

### 2.5 Tynnyriprässit

#### TYNNYRIPRÄSSI 2500

PURISTA PELTITYNNYRIT KASAAN - NOPEASTI JA TURVALLISESTI! RUOTSALAISVALMISTEINEN LAADUKAS TYNNYRIPRÄSSI

Tämä erikoisvalmisteinen prässä selviää 60 tynnyristä tunnissa. Suunniteltu ainoastaan tynnyrien puristamiseen. Soveltuu parhaiten terästynnyreille. Vahva ja vankka sekä turvallinen käytössä. Jaksoaika on 31 sekuntia ja puristusvoima 24 tonnia, minkä ansiosta kone puristaa 60 tnn/t. Puristussuhde on 9:1. Tynnyriin jäänyt neste kerääntyy erilliseen säiliöön, joka tyhjäntyy 2-tuuman putken kautta. 2500-DC on pienikokoinen ja mahtuu näin ahtaisiin tiloihin. 1 m<sup>2</sup> lattiatila riittää.

- Täyttöaukko 1050x700 mm
- Puristusvoima 24 tonnia
- Kiertoaika 31 sekuntia
- Äänenvoimakkuus 83 dB
- Sähköjärjestelmä 3x400 V, 50 Hz, 25 A, 5 pin CEE
- Turvallisuusluokka IP55
- Tynnyrikoko (maks.) Korkeus 1050 mm, Ø 700 mm



2500

Ilmainen asennus!

TUOTENRO	TUOTEKUVAUS	MITAT	PURISTUSVOIMA
2500	Tynnyriprässä	2780 x 900 x 950 mm	24 tonnia



## TYNNYRIPRÄSSI ORWAK 3210 COMBI LAATUTUOTE TYNNYRIEN JA PAALIEN PRÄSSÄYKSEEN

Huipputehokas puristuslaite tynnyreille ja paaleille. Vain 22 sekunnissa tynnyri puristuu viidennekseen koostaan. Mahdollinen ylijäämäneste kerääntyy altaaseen. Yhdistetty tynnyri- ja paaliprässi on käytössä erityisen edullinen, toiminto muutetaan vaihtamalla irroitettava pohjaosa.

- Puristusvoima 12 tonnia
  - Täyttöaukko 800x500 mm
  - Paalikoko 800x600x700 mm
  - Tynnyrikoko maks. ø 590 mm, kork. maks, 925 mm
  - Sähköjärj. 3-vaihe 400 V, 50 Hz, 10-16 A, IP 55
- Paalipainot:
- Pahvi (aalto) maks. 80 kg
  - Pehmeä muovi maks. 100 kg



3210

### Paperi

- Pahvi
- Silputtu paperi
- Paperisäkit

### Metallipurkit

- Alum.purkit
- Säilyketölkkit
- Maalipurkit

### Muut metallit

- Metallinauhat

### Pehmeä muovi

- Kutiste-/kiristekalvo
- Muovipussit/säkit

### Kovat muovipakkaukset

- PET-pullot
- Kanisterit /pullot

### Muut muovipakkaukset

- Muovinauhat, styrox

### Energiajäte

- Talousjäte, tehdasjäte

### Märkäjäte

- Mehutetrat yms.

### Erikoisjäte

- Teräskelat
- Vaarallinen jäte

• Suunniteltu näille • OK • Ei voi käyttää

Ilmainen asennus!

TUOTENRO	TUOTEKUVAUS	MITAT	PURISTUSVOIMA
3210	Tynnyripräässi Combi	2520 x 1000 x 833 mm	12 tonnia

## 2. TYNNYRINKÄSITTELY

### 2.5 Tynnyrikaatimet

#### TYNNYRIKAADIN 1 TAI 2 TYNNYRILLE TEE TYNNYRIEN TYHJENTÄMISESTÄ YKSINKERTAISEMPAA

Jotta tyhjä tynnyri voidaan kierrättää ilman eri maksua, niiden on oltava täysin tyhjiä. Vähimmäisvaatimus on, ettei tynnyristä tipu nestettä kierrätyslaitokselle tullessa. Ohjeavvona on pisara minuutissa kun tynnyri seisoo 10 asteen kulmassa. Rei'itys-laite 2051 helpottaa rei'ittämään aivan tynnyrin reunasta.



305-F2



2051



MR

TUOTENRO	TUOTEKUVAUS	MITAT	KAPASITEETTI
305-F2	Tynnyrikaadin 2 tynnyrille	1070 x 830 x 920 mm	60 kg
MR	Tynnyrikaadin 1 tynnyrille	1260 x 800 x 1230 mm	30 kg
2051	Rei'itys-laite	-	-

